



EMB

COMPACTO COMERCIAL DE PARED

COMPACT WALL-MOUNTED | COMPACT DE PAROI

Equipos frigoríficos compactos monoblock comerciales de pared para cámaras frigoríficas de pequeño volumen en aplicaciones de media y baja temperatura.

Monoblock commercial compact refrigeration Wall equipment for cold storage rooms, which have a small volume, and for use in medium and low temperatures.

Équipements frigorifiques monoblock commerciaux muraux pour chambres frigorifiques de petit volume pour des applications à moyenne et basse température.

Características | Characteristics | Caractéristiques

U.M.

Modelo equipo / Equip model / Modèle		EMB2015M1P
Tª de trabajo / Working Tª / Tª Travail	°C	-5 / +10
Tensión / Voltage / Tension	V / Ph / Hz	230//50
I nominal / Nominal consumption / I nominal	A*	7,4
I max. absorbida / Maximum consumption / I max absorbé	A	9,5
Pot. Iluminación / Light power / Pouvoir d'éclairement	W	14
Refrigerante / Refrigerant / Réfrigérant		R 290
Carga de refrigerante / Refrigerant charge / Charge de réfrigérant	kg	0,19
PCA / GWP		3
Potencia Frig. / Cooling Power / Puissance	Tint. / Text.	0°C / 32°C
	W	2.215
Peso neto / Net weight / Poids net	kg	95
Categoría PED / PED category / Catégorie PED		ART. 4.3
Nivel sonoro / Noise level / Niveau sonore	EN-13487	dBA (10m)
		34

Evaporador | Cooler | Evaporateur

U.M.

Desescarche / Defrosting / Dégivrage		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud
Válvula expansión / Expans. valve / Détendeur		TDE1/ORIF4
Potencia vent. / Fan power / Puissance vent.	Nº x W	1 x 145
Caudal / Flow / Débit d'air	m³ / h	1.250
Nº / Ø vent. / fan / vent.	Nº x mm	1 x 300
Dardo de aire / Air Throw / Jet d'air	m**	5

* En condiciones nominales de trabajo / Nominal working conditions / Conditions de travail nominales

** Valor meramente indicativo / Indicative value only / Valeur indicative

Condensador | Condenser | Condenseur

U.M.

Potencia vent. / Fan power / Puissance vent.	Nº x W	1 x 95
Caudal / Flow / Débit d'air	m³ / h	2.000
Nº / Ø vent. / fan / vent.	Nº x mm	1 x 315

Compresor | Compressor | Compresseur

Modelo / Model / Modèle	NTX6238U	
Tipo / Type / Type	Hermético / Hermetic / Hermétique	

Dimensiones | Dimensions | Dimensions

Equipo / Unit / Unité						
A	B	C	D	E	F	G
800	690	1000	410	470	355	620

Min. 400 mm
Cable acometida
Supply cable
Câble électrique

Conexión a desagüe: Ø ext. 12 mm.
Connection to drain: ext. Ø 12 mm.
Connexion écoulement Ø ext. 12 mm.

100 (Serie 100)
120 (Serie 200-300)

Corte / Cut / Découpe	
H	L
640	460

Unit + EMB. / PACK.			
A	B	C	kg
1126	740	1070	110