

EMC

COMPACTO COMERCIAL CENTRÍFUGO DE PARED

COMMERCIAL WALL MOUNTED CENTRIFUGAL | COMPACT COMMERCIAL DE PAROI CENTRIFUGE



Equipos frigoríficos compactos monoblock comerciales de pared para cámaras frigoríficas de pequeño volumen, con ventilador centrífugo, en aplicaciones de media y baja temperatura.

Monoblock commercial compact refrigeration Wall equipment for cold storage rooms, which have a small volume, centrifugal fan and for use in medium and low temperatures.

Équipements frigorifiques monoblock commerciaux muraux pour chambres frigorifiques de petit volume, avec ventilateur centrifuge, pour des applications à moyenne et basse température.

Características | Characteristics | Caractéristiques

U.M.

Modelo equipo / Equip model / Modèle		EMC2015L1P
Tª de trabajo / Working Tª / Tª Travail	°C	-25 ÷ -15
Tensión / Voltage / Tension	V / Ph / Hz	230/1/50
I nominal / Nominal consumption / I nominal	A*	6,3
I max. absorbida / Maximum consumption / I max absorbé	A	7,8
Pot. Iluminación / Light power / Pouvoir d'éclairement	W	14
Refrigerante / Refrigerant / Réfrigérant		R 290
Carga de refrigerante / Refrigerant charge / Charge de réfrigérant	kg	0,150
PCA / GWP		3
Potencia Frig. / Cooling Power / Puissance	Tint. / Text.	-20°C / 32°C
	W	1210
Peso neto / Net weight / Poids net	kg	95
Categoría PED / PED category / Catégorie PED		ART. 4.3
Nivel sonoro / Noise level / Niveau sonore	EN-13487	dBA (10m)
		34

Evaporador | Cooler | Evaporateur

U.M.

Desescarche / Defrosting / Dégivrage		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud
Válvula expansión / Expans. valve / Détendeur		TDE1/ORIF3
Potencia vent. / Fan power / Puissance vent.	W	145
Caudal / Flow / Débit d'air	m³ / h	2000
Nº / Ø vent. / fan / vent.	Nº / mm	1 / 300
Dardo de aire / Air Throw / Jet d'air	m**	5

* En condiciones nominales de trabajo / Nominal working conditions / Conditions de travail nominales

** Valor meramente indicativo / Indicative value only / Valeur indicative

Condensador | Condenser | Condenseur

U.M.


Potencia vent. / Fan power / Puissance vent.	W	90
Caudal / Flow / Débit d'air	m³ / h	1250
Nº / Ø Con. vent. / fan / vent.	Nº / mm	1 x 315

Compresor | Compressor | Compresseur

Modelo / Model / Modèle	NTX2213U
Tipo / Type / Type	Hermético / Hermetic / Hermétique

Dimensiones | Dimensions | Dimensions

Equipo / Unit / Unité							
A	B	C	D	E	F	G	H
800	685	1012	405	487	404	616	200
100 (Serie 100) 120 (Serie 200-300)							



Corte / Cut / Découpe	
H	L
640	460

Unit + EMB. / PACK.			
A	B	C	kg
1126	740	1070	110